



Nussbaum

POWER LIFT HL NT

3000кг. – 4000кг.

Електрохидравличен двуколонен подежник

Най-добрия в света хидравличен подежник с уникалната технология NT и патентованата хидравлична система HYPER FLOW®, за автоматично синхронизиране на цилиндрите при всяка височина по време на работа на подежника, без тресотки, без осигурителни въжета.

Бързо повдигане и спускане на превозното средство.

Изцяло хидравлична система, която използва технологията NT – здрава и надеждна.


Изцяло потопен в хидравличното масло мотор, осигуряващо тихата му работа

Прогресивен и интуитивен.

С хомолгизирани версии за Mercedes-Benz, BMW, Renault/Nissan.



Електрохидравлични двуколонни подежници



Надежден при експлоатация

NUSSBAUM NT технология - система на кръстосано управление на хидравличните цилиндри на принципа „главен-подчинен“ (Master-Slave) тази технология осигурява едновременно повдигане на двете страни на подемниците без необходимост от кабели за синхронизация. В същото време товарът е осигурен на всяка една височина без използването на механични тресчотки. Лесен за работа, с плавно движение. БЪРЗ, ТИХ, МОЩЕН

Диаграма на NT технологията

Бързо повдигане и спускане на превозното средство

- 20сек. за повдигане и 14сек. за спускане (HL 2.30 NT)
- Двойни цилиндри повдигат товара от двете страни едновременно и безопасно.



Прогресивен контрол

Ергономичен пулт за управление на вдигането и спускането. Плавно контролиране на скоростта на вдигане и спускане.



Енергиен комплект

- Електричество и съгъстен въздух на работното място.
- 220V електрически контакт и подаване на въздух, интегрирани в колоната.

POWER LIFT HL NT: SOLUTION FOR ANY WORKSHOP



POWER LIFT HL 2.30 NT – подежник за автомобили с категория до VW T5 къса база и други подобни.

Подложки MINI-MAX – са височинно регулируеми адаптори, които са особено подходящи за автомобили с високи и скрити точки на вдигане. Голям регулируем обхват от 75–185 мм (2.32 SL) или 85–190 мм (2.40 SL).

Гъвкавост при височината на връзката между двете колони

- Стандартна височина на конструкцията от 4040мм.
- Регулируеми удължения за увеличаване на височината на връзката между двете колони от +4104мм до +4904мм

Регулируема връзка отгоре – удобно позициониране на колоните и заемане на малко място, както и максимална ширина за преминаване на превозно средство.

Без свързващи елементи между колоните по пода.



Асиметрична конструкция на повдигащите рамена



Оптимално отваряне на вратата. Позицията на повдигащите рамена е винаги асиметрична.

Телескопичните повдигащи рамена са с минимално ниска точка на повдигане.

Автоматична блокировка на повдигащите рамена с помощта на зъбно колело, възможно е и ръчно освобождаване на рамената.



POWER LIFT HL 2.30 NT DT – късото повдигащо рамо с двоен телескоп осигурява по-голям обхват на повдигане и улеснява повдигането на по-къси, но широки автомобили.

POWER LIFT HL 2.40 NT – подежник за леки и лекотоварни автомобили, с универсално приложение, за повдигане на автомобили с дължина като тази на VW Crafter и Mercedes Sprinter със средна база на алтернативните му точки за повдигане.

POWER LIFT HL	HL 2.30 NT /	HL 2.35 NT /	HL 2.35 NT MB /	HL 2.40 NT	HL 2.50 NT Std /
	HL 2.30 NT DT /	HL 2.35 NT DT	HL 2.35 NT BMW	HL 2.40 NT	HL 2.50 NT
	HL 2.30 NT MM			Universal /	Universal /
				HL 2.40 NT MM	HL 2.50 NT DG
Товароподемност (кг)	3000	3500	3500	4000	5000
Време за вдигане/спускане (сек.)	20 / 14	23 / 14	23 / 14	26 / 14	30 / 15
Височина на вдигане (мм)	1995	1995	1995	2050	2020
Обща височина (мм)	4022	4040	4040	4027	макс. 4865
Проходна широчина (мм)	2213-2413 / 2313-2513 / 2504	2400-2520	2400	2522	2790
Обща ширина (мм)	3000-3200 / 3100-3300 / 3100-3350	3230-3350	3230	3350	3750
Обхват на дългите рамена (мм)	940-1495 / 940-1495 / 1000-1480	940-1495	940-1495	1130-1840	778-1213 / 860-1850 / 0-1825
Обхват на късите рамена (мм)	590-900 / 480-870 / 600-980	505-823 / 570-1060	505-823	600-900 / 570-1160 / 635-1065	778-1213 / 860-1850 / 0-1825
Най-ниска точка на вдигане (мм)	95-140 / 95-140 / 75-185	95-140	95-140	95-140 / 115-190 / 75-185	115-190 / 115-190 / 140-215
Ел. двигатели (kW)	3	3	3	3	3

MADE IN GERMANY



Made in Germany

Семеен бизнес от гр. Кел на р. Рейн с над 1,200 служители и 120 стажанти произвежда своите продукти единствено в Германия. Използва се вертикална гама за производство с помощта на най-новите технологични процеси и машини с пълен контрол на качеството, което прави NUSSBAUM лидер за автомобилни подемници в Германия и в света.

Далко Моторс е оторизиран търговски и сервизен партньор, с над 15г. опит в инсталацията, поддръжката и ремонт на подемници на българския пазар. Разполагаме с обучен сервизен екип.

Otto Nußbaum GmbH & Co. KG
Korker Str. 24
77694 Kehl-Bodersweier
Tel.: +49(0)7853/899-0
Fax: +49(0)78 53/87 87
www.nussbaum-group.de



Далко Моторс ООД
1202 София, ул.Будалепца 92
Тел.: 9312220
Факс: 9312212
tools@dalkomotors.com
www.dalkomotors.com



ДАЛКО МОТОРС